

SELF SERVİS KIOSK

KPK-FVP-W0238



Donanım Özellikleri

- 23.8" Full HD (1920×1080) kapasitif dokunmatik ekran (çoklu dokunma)
- Çift 1080p kamera, IR (850 nm) destekli; HDR 1080p sensörler; 1920×1080 @30 fps
- Dayanıklı gövde (metal, alüminyum veya güçlendirilmiş plastik)
- 2D QR / Barkod okuyucu
- 80 mm termal fiş yazıcısı, max 160 mm/s, otomatik kesici (tam/yarım)
- x86 PC modülü (Intel® Core™ i7 8th Gen, 8 GB DDR4, 128 GB SSD)
- I/O: HDMI çıkış×1, VGA çıkış×1, USB 3.0×4, RJ45×1, Ses×1, Mikrofon×1; Gigabit Ethernet
- Metal kasa; zemin tipi stand montajı

Paket İerięi

1. Dokunmatik hepsi-bir-arada cihaz – 1 adet
2. Uygunluk Sertifikası – 1 adet
3. Garanti belgesi – 1 adet
4. Gü kablosu – 1 adet
5. Taban braketı – 1 set
6. Anten ubuęu – 2 adet

Ürün Teknik Özellikleri

1. Ekran & Sistem

Ürün Parametreleri	Ekran & Sistem
Ekran boyutu	<u>23.8 in</u>
Ekran oranı	16:9
özünürlük	1920(RGB)×1080 [FHD] 92 PPI
Yenileme hızı	60Hz
Görüntü alanı	89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)
Parlaklık	250 (Typ.)
Kontrast	16.7M/1.07B, 72% NTSC
Tepki süresi	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
Response time	14 (Typ.)(G to G) ms
Sistem	Windows

2.Dokunmatik Panel

Ürün Parametreleri	Dokunmatik Panel
Yazma stili	Kapasitif G+G dokunmatik teknolojisi
Konum doğruluğu	Parmak veya kapasitif kalem
Tepki süresi hassasiyeti	Dokunmatik alanın %90'ından fazlası ± 2 mm
Dokunma çözünürlüğü	<8ms
Dokunma sayısı	32767*32767
Sürücüler	Otomatik tanıma, sürücü gerektirmez

3.QR Kod Okuyucu

Ürün Parametreleri	QR Kod Okuyucu
Görüntü sensörü	640x480 CMOS
Aydınlatma	Beyaz LED (6500K)
Kod okuma sistemi	2D: PDF417, Data Matrix, QRcode vb. 1D: Interleaved 2/5, ISBN, Code 93, Code 11, UCC/EAN-128 GS1 Databar, Code 128, EAN-13, Codabar vb.
Kontrast	$\geq 20\%$
Okuma hassasiyeti	Eğim: +60°, Yaw: +55°, Rotasyon: 360°
Görüş alanı	Diagonal 72°
Hareket toleransı	≥ 0.2 m/s

4.Kamera

Ürün Parametreleri	Kamera
Donanım pikseli	1920*1080*2
DSP çözümü	SONIX*2
Görüntü sensörü	HDR1080P*2
Görüntü Dinamik Çözünürlüğü ve Aktarım Hızı	1920*1080/30fps 1280*720/30fps 800*600/30fps 640*480/30fps 352*288/30fps 320*240/30fps; 160*120/30fps
Fotoğraf çözünürlüğü	1920×1080 veya diğer
Sinyal-gürültü oranı	41 db
Dinamik aralık	100 db
Odak uzaklığı	60CM
IR dalga boyu	850 nm (dar bant)

5.Yazıcı

Ürün Parametreleri	Yazıcı
Baskı yöntemi	Termal çizgi baskı
Çözünürlük	203Dpi (8dot/mm)
Baskı hızı	MAX.160mm/s
Etkili baskı genişliği	72mm
Arayüz	Seri, USB, Paralel
Kağıt türleri	Sürekli termal kağıt, die-cut etiket kağıdı, siyah işaretli kağıt
Kağıt genişliği	43–80 mm (ayarlanabilir)
Rulo çapı	Max.80mm
Kağıt kalınlığı	0.053–0.09 mm (fiş) / 0.10–0.15 mm (etiket)
Kağıt yükleme	Kolay yükleme
Otomatik kesici	Tam ve yarım kesim (komutla)
Baskı kafası ömrü	100 km (12.5% baskı oranı)
Kesici ömrü	1 milyon kesimden fazla
1D barkod	UPC-A,UPC-E,EAN8,EAN13,code39,ITF,CODEBAR,CODE128,COD
2D barkod	QR code,PDF417
RAM	64K
Flash	4M

6.Makine (Ana Ünite)

Ürün Parametreleri	Makine (Ana Ünite)
Anakart çözümü	1356-TI4
CPU	Intel Core i7 8th Gen
Bellek	DDR4-2133 8GB
Depolama	SSD 128GB
Grafik kartı	Intel® UHD Graphics 620
Hoparlör	8Ω5W*2
IO/Arayüz	HDMI out*1/VGA out*1/USB3.0*4/RJ45*1/AUDIO*1/mic*1
Ağ	10M/100M/1000M adaptive Ethernet
Kasa malzemesi	Full sheet metal structure design
Renk	White
Boyutlar	1658.5 *600.4*134.9mm
Paket boyutu	
Net ağırlık	
Brüt ağırlık	
Maksimum güç tüketimi	≤85W
Bekleme gücü	≤0.5W
Montaj	Taban braketi

ÜRÜN BOYUTLARI/TEKNİK ÇİZİM

